



Motorplast

Motorkonservierer spezial

Seite 1 von 1

Die natürlich-glänzende, wasserverdrängende Konservierung für Motoren, Gehäuseteile, Gummischläuche und Aggregate an PKW, Nutzfahrzeugen etc. mit angenehmer Beduftung. Die behandelten Teile erhalten ihre neuwertige Optik zurück. Durch die vollständige Abtrocknung (kein Schmierfilm) wird eine Schmutzbindung verhindert. Durch die sehr gute Kriechwirkung und den dauerelastischen Schutzfilm werden die Aggregate vor Korrosion und Umwelteinflüssen geschützt. Für die Anwendung auf trockenen und nassen Oberflächen geeignet. Temperaturbeständig bis 250 °C. Mit Daimler-Zulassung.

Anwendungsgebiete

Motoren, Gehäuseteile, Gummischläuche und Aggregate an PKW, Nutzfahrzeugen etc.

Anwendungsempfehlung

Die vorgereinigten, nassen oder trockenen Oberflächen gleichmäßig dünn mittels Sprühflasche oder idealerweise mit Cyclone einsprühen und anschließend trocknen lassen.

Gebinde

Gebinde	Art.-Nr
5 L	236005
200 L	236200
0,5 L	236500
20 L	236020

Warnhinweise

Vor Anwendung auf Eignung und Verträglichkeit prüfen.; Nicht auf Flächen aufbringen, bei denen Glätte unerwünscht ist.;

Hinweis

Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten. Eine Haftung unsererseits kann hieraus nicht abgeleitet werden. Prüfen Sie bitte, ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet ist. Zur Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.